Inverter MMA - Electrodo Recubierto

MINIPRO 100
COD:1.2681

100 A.
Electrodos 1.6 - 2.5 mm.

"Equipo inverter de tamaño y peso reducido para uso de electrodo revestido, capaz de ofrecer hasta 100 amperios."

85€ PVP sin IVA

Inverter MMA - Electrodo Recubierto

CITYWORK 1250 GEK
COD:1.2615

125 A.
100% FACTOR DE MARCHA

32 Bits RTOS

ARC FORCE | ANTI STICK | HOT START

Equipo inverter con 100% de factor de marcha a 30ºC, dimensiones muy reducidas y alto rendimiento.

123€ PVP sin IVA

Inverter MMA - Electrodo Recubierto

PROGRESS 1600 GEK
COD:1.3056

160 A.
Electrodos 1.6 - 4 mm.

100% FACTOR DE MARCHA

ARC FORCE | REGULABLE | ANTI STICK | HOT START | VRD | SINÉRGICO

"Óptimo rendimiento con distintos tipos de electrodos. Regulación del diámetro del electrodo y Arc Force."

REGALO Máscara AS-R

179€ PVP sin IVA

Inverter MMA - Electrodo Recubierto

PROGRESS 2021
COD:1.3039

PARA TODO TIPO DE ELECTRODOS

200 A.
Electrodos: 1.6 - 5 mm.

APTO PARA SOLDAR **ALUMINIO**

Óptimo rendimiento con todo tipo de Electrodos

Especialmente **indicado** para soldadura dificil con **Aluminio y Celulósico**

Regulación del diámetro del Electrodo y Arc Force

TIG | VOLTAGE REDUCER VRD DEVICE | SINÉRGICO | ANTI STICK | ARC FORCE REGULABLE | HOT START REGULABLE

REGALO Máscara AS-R

239€ PVP sin IVA

Soldadura Inverter TIG

POTENZA TIG 170
COD:2.317

EQUIPO TIG DE **ALTA FRECUENCIA**

170 A.
60% FACTOR DE MARCHA
Equipo de soldadura TIG, para uso severo de máxima calidad de todo tipo de aceros al carbono, aceros inoxidables, titanio y aleaciones. Apto para uso con electrodo revestido hasta 170 amperios.

MALETIN PE-HD INCLUIDO | TIG HF | ANTI STICK | ARC FORCE | HOT START

EQUIPO TIG DE ALTA FRECUENCIA

Incluye:
- Cable de alimentación 2.2m
- Cable porta-electrodos con pinza 2.5m
- Cable de masa con pinzas 2m.
- Antorcha TIG HF 2.5m.

319€ PVP sin IVA

Soldadura MIG/MAG SINÉRGICA

MIG 250 CM (monofásico)
COD:1.2601

EQUIPO SINÉRGICO

250 A.
60% Factor de marcha.
Equipo sinérgico de soldadura MIG-MAG, electrodo recubierto, TIG y Spot.

Incluye Antorcha25AK - 4m

FLUX | TIG | SINÉRGICO

Soldadura MIG/MAG MULTIFUNCIÓN

MIG 200 MULTI
COD:1.759

EQUIPO MULTIFUNCIÓN

200 A.
60% Factor de marcha.
Incluye: BINZEL 15AK / 3m.

FLUX | TIG

Soldadura MIG/MAG SINÉRGICO DOBLE PULSO

MIG 200 DOUBLE PULSED
COD:1.2678

200 A.
60% Factor de marcha.
Equipo profesional monofásico
Con ajustes inteligentes sinérgicos y gran pantalla digital

Inverter MMA - Electrodo Recubierto

CITYWORK 160 GEK
COD:1.2676

160 A.
100% FACTOR DE MARCHA
Electrodos 1.6 - 4 mm.

Dimensiones: 25 x 14 x 9cm.

ARC FORCE | ANTI STICK | HOT START

32 Bits RTOS MICROPROCESSOR

Incluye:
- Cable de alimentación. 2m x 2.5 mm²
- Cable de masa con pinzas. 1.5m x 16 mm²
- Cable porta-electrodos. 2.5m x 16 mm²
- Martillo de escoria con cepillo
- Bandolera de transporte
- Maletin

"**Equipo inverter con 100% de factor de marcha,** dimensiones muy reducidas y alto rendimiento."

169€ PVP sin IVA

INCLUYE: Robusto Maletin Apilable

Inverter MMA - Electrodo Recubierto

POTENZA 200
COD:2.287
COD:2.316- *Incluye maletin*

60% FACTOR DE MARCHA

200 A.
Electrodos 1.6 - 2.5 mm.
Alto rendimiento, componentes de calidad que garantizan **robustez y precisión** en la soldadura

Especial Mantenimiento Agricultura

ARC FORCE | ANTI STICK | HOT START

213€ PVP sin IVA — SIN MALETÍN

225€ PVP sin IVA — CON MALETÍN

Inverter MMA Dual - Monofásico y Trifásico

S 250 DV
COD:1.1789

INDUSTRIAL

250 A. / 200 A.
Equipo de soldadura industrial monofásico para tensiones de 230Vac y 400Vac.

TIG HF | ANTI STICK | ARC FORCE REGULABLE | HOT START

Inverter MMA - Trifásico

S 400 T
COD:1.1750

INDUSTRIAL

400 A.
Equipo de soldadura industrial muy robusto y fiable para servicio en ambientes de alta demanda.

TIG HF | ANTI STICK | ARC FORCE REGULABLE | HOT START REGULABLE

Soldadura TIG AC/DC PULSADO

TIG AC/DC 180 HF PULSED
COD:1.2687

200 A.
60% Factor de marcha.
Equipo electrónico profesional para soldadura manual mediante arco eléctrico, suelda electrodo recubierto, asi como TIG HF sin contacto (Alta frecuencia). Tanto DC como AC.

NUEVO

INCLUYE:
- Antorcha WP-26, 4m
- Cable de masa con pinzas. 2m x 25 mm2
- Cable de electrodo con pinza. 2m x 25mm2
- Cable alimentación. 2m x 2.5 mm2
- Manguera de gas de 2m Ø13x8 (Presión máx. 12 bar), con abrazaderas.

699€ PVP sin IVA

SOLDADOR TIG HF -200A

TIG DC 200 HF B P
COD: 1.2886

200 A.
60% Factor de marcha.
Equipo de soldadura TIG, **para uso severo** de máxima calidad de todo tipo de aceros al carbono, aceros inoxidables, titanio y aleaciones y control de onda pulsada.

TIG HF | PUSHED | VOLTAGE REDUCTOR VRD DEVICE

Muy productivo en soldadura TIG, cebado de alta frecuencia sin contacto HF

Soldadura MIG/MAG SINÉRGICO DOBLE PULSO

MIG 280 DOUBLE PULSED
COD: 1.2401

NOVEDAD

280 A.
60% Factor de marcha.
Ajustes **sinérgicos** inteligentes

Soldadura MIG/MAG SINÉRGICO DOBLE PULSO

MIG 350 DOUBLE PULSED
COD: 1.2679

NOVEDAD

350 A.
60% Factor de marcha.
Ajustes **sinérgicos** inteligentes

Cortadores de Plasma Inverter

PLASMA 40 COM GE
COD: 1.1537

40 A.
Compresor INTERNO.
Corte 12mm.

PLASMA MULTI 40 GE
COD: 1.1732

40 - 160 A.
MULTIFUNCIÓN.
Corte 12mm.

PLASMA 100 TGE
COD: 1.1538

TRIFÁSICO
100 A.
Voltaje 3x400V.
Corte 32mm.

Inverter MMA - Para HILO HUECO (FLUX CORE)

MIG 131 MULTI
COD:1.2895

FLUX CORE / HILO HUECO SIN GAS

120 A. // MULTIFUNCIÓN // Bobina 0.45 - 1Kg.

Antorcha Extraíble

Intensidad	20 - 120	A
Ø Hilo	0.9	mm
Peso Bobina	0.45 - 1	kg
Electrodo	1.6 - 3.2	mm
Peso	4.9	kg
Alimentación	230	V
Uso con generador	2.5 - 5	KVA
Dimensiones	31.5 x 25.5 x 13.5	mm
Bornas DINSE	ø 3/8" (10 - 25)	

FLUX TIG SINÉRGICO

Escanéa el código para ver el MIG 131 y el MIG 165 en acción.

Equipo electrónico para **soldadura por arco con hilo tubular con núcleo fundente** (FCAW), también conocida como **Flux Core**, sin necesidad de gas, TIG LIFT ARC y electrodo recubierto.

Diámetro Máximo del electrodo de tungsteno TIG: 2.0 mm
Sólida construcción superando ampliamente las especificaciones europeas 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU y EN 60974.
Tensión en vacío = 60Vdc.

Ligero y compacto, con capacidad para bobinas de 1Kg.

Fácil de regular: Controles analógicos clásicos para ajuste de precisión de corriente, tensión y velocidad de hilo.

Apto para uso con generadores.

MIG 131

REGALO

BOBINA HILO HUECO 0.45Kg.
Bobinas de hilo tubular E71T-GS auto protegido para soldadura DC sin gas.

199€
PVP sin IVA

Máscara Automática con sensibilidad regulable

AS-XL
COD:1.1584

Filtro 114 x 133mm.
Especial para TIG

Filtro	114 x 133	mm
Área de visión	100 x 60	mm
Protección estado claro	4	DIN
Protección estado oscuro	5-9 / 9-13	DIN
Protección UV/IR	16	DIN
Lapso luz >- oscuridad	1 / 30000	s
Lapso oscuridad >- luz	0.2 / 0.8	s
Sensibilidad regulable	si	
Numero de sensores	4	
Temperatura de uso	-5 / +55	°C
Peso	440	g°
Vida útil del filtro	2 Años	
Bateria del filtro	Solar / AAA	
Apta para amolado	si	

Especial para TIG
Gran área de visión / 100 x 60 mm
4 sensores
Alimentación solar
Preparada para amolado
Ocurecimiento ajustable
Velocidad de aclaramiento ajustable
Baterías recargables

69€
PVP sin IVA

Máscaras Automáticas

AS-R
COD:1.1792

Filtro 110 x 90 x 8mm.
Área de visión 92 x 35mm.

28€
PVP sin IVA

AS-RT
COD:1.2181

Filtro 110 x 90 x 8mm.
Área de visión 92 x 35mm.

33€
PVP sin IVA

AS-X
COD:1.1069

Filtro 110 x 90 x 9mm.
Área de visión 91 x 41mm.

40€
PVP sin IVA

Bobinas HILO HUECO / Flux Core

BOBINA 0.45Kg. / 0.9mm.
COD:2.797

11€
PVP sin IVA

BOBINA 1Kg. / 0.9mm.
COD:2.798

20€
PVP sin IVA

BOBINA 5Kg. / 0.9mm.
COD:2.799

69€
PVP sin IVA

Disponemos de todo tipo de accesorios:

DISTRIBUIDOR

Las fotografías y datos de este folleto son puramente indicativos. La empresa se reserva el derecho de modificación o variación sin previo aviso.

Ofertas VERANO 23

Precios sin IVA // Oferta válida hasta 31/08/23

STAYER WELDING

SUPER PLUS 200 + MÁSCARA

200 A.
Electrodos:
1.6 - 5 mm.

189€
PVP sin IVA

YouTube

www.stayer.es

IVA NO INCLUIDO
La empresa se reserva el derecho de modificación, variación o anulación de los precios indicados, sin previo aviso.

Inverter MMA - Para HILO HUECO (FLUX CORE) e HILO con GAS.

MIG 165 MULTI
COD:1.2949

FLUX CORE / HILO HUECO SIN GAS / HILO CON GAS

160 A. // MULTIFUNCIÓN // Bobina 0.45 - 5Kg.

Intensidad	30 - 160	A
Ø Hilo	0.6 - 0.8 - 0.9	mm
Peso Bobina	0.5 - 5	kg
Electrodo	1.6 - 4	mm
Peso	13	kg
Alimentación	230	V
Uso con generador	5 - 7	KVA
Dimensiones	42 x 31 x 18	mm
Bornas DINSE	ø 3/8" (10 - 25)	

Escanéa el código para ver el MIG 131 y el MIG 165 en acción.

FLUX TIG SINÉRGICO

Equipo electrónico para soldadura por hilo (**MIG-MAG e hilo tubular**), TIG LIFT ARC y electrodo recubierto con un factor de marcha profesional del 60%.

Configurado para cambiar automáticamente y **adaptarse al tipo de soldadura entre MMA, TIG Lift Arc, MIG, MAG y Flux Core** seleccionando el tipo de soldadura deseada en el panel frontal.

Diámetro Máximo del electrodo de tungsteno TIG: 2.4 mm.
Sólida construcción superando ampliamente las especificaciones europeas 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU y EN 60974.

Portabobinas profesional con capacidad para bobinas de hasta 5Kg.
Fácil de regular: Controles analógicos clásicos para ajuste de precisión de corriente, tensión y velocidad de hilo.

MIG 165

REGALO

BOBINA HILO HUECO 5Kg.
Bobinas de hilo tubular E71T-GS auto protegido para soldadura DC sin gas.

389€
PVP sin IVA